

Primacol Tiefengrund Konzentrat

Hochwertiges, tiefenwirkendes Grundierkonzentrat auf wässriger Basis für innen und außen



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,05 kg/l
Glanzgrad:	Seidenmatt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Verdünnungsmittel:	bis 2 : 1 mit Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	in 1, 5 und. 10 ltr. Kunststoffkanister
Farbton:	milchig-weiß, farblos aufrocknend
Verbrauch:	ca. 150-250 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

- hohe Eindringtiefe
- gute Untergrundverfestigung
- geruchsarm
- transparent aufrocknend

Anwendung

- Zum festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.
- Primacol Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Primacol Tiefengrund Konzentrat

Hochwertiges, tiefenwirkendes Grundierkonzentrat auf wässriger Basis für innen und außen



Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.