

Primacol Dispersionskleber

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten auf schwach saugenden Untergründen innen und außen.



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Füllstoffe:	versch. Füllstoffe und Quarzsand
Trockenzeiten:	Trockenzeit ist abhängig von der Temperatur und der rel. Luftfeuchte. Bei +20°C Lufttemperatur u. 65% rel. Luftfeuchte ca. 24-48 Stunden.
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungs-temperatur:	mind. + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl, aber frostfrei
Gebindegröße:	25 kg Eimer
Farbton:	cremeweiß
Verbrauch:	ca. 1,5 – 2,5 kg/m² (Verklebung), ca. 3 kg/m² (Armierung)
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

- starke Klebkraft
- leicht zu verarbeiten

Anwendung

Als Klebemörtel zum Ankleben von Wärmedämmplatten auf schwach saugenden Untergründen z.B. Holz, Holzspanplatten. Eine zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten kann empfehlenswert oder erforderlich sein (u.a. abhängig vom Untergrund und vom Eigengewicht des Wärmedämm-Verbundsystems).

Primacol Dispersionskleber

Gebrauchsfertiger pastöser Kunstharzmörtel zum Verkleben von Dämmstoffplatten auf schwach saugenden Untergründen innen und außen.



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreidende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Primacol-Tiefengrund W grundieren.

Ein Voranstrich mit Primacol Putzgrund ist zu empfehlen.

Die Beschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.

Bei Neuaufage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.