

Primacol Microgrund

Einlassgrund für Kalksandstein, Ziegel, Naturklinker und Natursteine.



Technische Daten

Einsatzgebiet:	Hydrophobierungs- und Grundierungsmittel für mineralische Untergründe; Hydrophobierungsmittel für werkseitig hergestellte Baustoffe z.B. aus Ton, Porenbeton, Faserzement, Klinker, Beton und Kalksandstein.
Zusammensetzung:	wässrige, lösemittelfreie Emulsion
Aussehen:	milchig-weiß, feinteilig
Reinigen der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, trocken, kühl aber frostfrei
Gebindegröße:	5 od. 10 ltr. Kunststoffkanister
Trocknungszeit:	Begehbar nach ca. 1 Stunde
Verbrauch:	ca. 70-200 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

Primacol – Microgrund bietet einen umfassenden Schutz für Mauerwerk und Fassade. Dazu gehören alkalische Baustoffe wie Putz, Mörtel, Porenbeton, industriegerichtete Ziegel, Klinker und Kalksandsteine sowie Natursteine und Pflaster. Primacol – Microgrund schützt das Mauerwerk viele Jahre zuverlässig gegen Eindringen von Wasser, vor Ausblühungen und Zerstörung durch wasserlösliche Schadstoffe, Frostschäden und Befall durch Mikroorganismen. Dabei bleibt das optische Erscheinungsbild erhalten. Die bauphysikalischen Eigenschaften, vor allem die Wasserdampfdurchlässigkeit werden kaum beeinflusst. Primacol – Microgrund wird auch als Grundierungsmittel für Silikonharzfarben und -putze, sowie anderer disper-sionshaltige Farben und Putze eingesetzt. Bei fachgerechtem Einsatz wird die Haftung des Anstriches zum Untergrund verbessert.

Anwendung

Primacol – Microgrund kann durch Rollen, Streichen, Fluten oder Airless – Spritzen appliziert werden. Zum Zeitpunkt der Hydrophobierung bzw. Grundierung darf der Baustoff nicht nass sein. Der Untergrund soll nicht nur im oberflächennahen Bereich abgetrocknet sein, da Wasser in den Kapillaren ein tiefes Eindringen verhindert. Hohe Eindringtiefen gewährleisten jedoch die Dauerhaftigkeit einer Hydrophobierung.

Primacol Microgrund

Einlassgrund für Kalksandstein, Ziegel, Naturklinker und Natursteine.



Verarbeitungshinweise

Primacol – Microgrund kann pur oder in einem Verhältnis bis max. 1 : 1 verdünnt mit Wasser, angewendet werden. Im Einzelfall am Objekt prüfen.
Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.
Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Bankverbindungen:
Volksbank Mittelhessen e.G.
IBAN: DE62 5139 0000 0076 8825 17
BIC: VBMHDE5F

KS Bauchemie GmbH & Co. KG
Amtsgericht Siegen HRA 9408
Geschäftsführer Andreas Stremmel

Stremmel Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Siegen HRB 11750
Steuernr.: 342/5314/1551
Ust-Id.Nr.: DE260008116